



Asian Machinery U.S.A., Inc
3 SW 129TH Avenue, Suite 208
Pembroke Pines, FL 33027, U.S.A.
Tel: 305-594 1075



**MODELO VMGDFR-400X2
SELLADORA CAMISETERA DOBLE LINEA**



ESPECIFICACIONES

ANCHO MAXIMO DEL CORTE	330 MM X 2
LARGO MAXIMO DEL CORTE	300-650 MM
GROSOR DEL CORTE	0.01-0.035 MM
VELOCIDAD	100-160 PCS/MIN
PODER PRINCIPAL	2.2 KW + 2.2 KW
POTENCIA TOTAL	10 KW
DIMENSIONES	5700 X 1450 X 1770 MM

***ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA SELLO Y CORTE EN CALIENTE PARA PRODUCCIÓN DE BOLSAS TIPO CAMISETA. PUEDE SER TROQUELADA, SUAJADA O CORTADA EN 2 LÍNEAS DE PRODUCCIÓN LO CUAL INCREMENTARÁ LA PRODUCTIVIDAD DE LA MÁQUINA Y AHORRARÁ EN CONSUMO ELÉCTRICO.**

***DISEÑO DE DOBLE PISTA, DOBLE LÍNEA DE PRODUCCIÓN, DOBLE FOTO SCANNER Y DOS MOTORES SERVO.**

***FOTOCELDA PARA UN REGISTO PRECISO DE LA BOBINA IMPRESA. DE NO CAPTAR LOS PUNTOS DE REGISTRO LA MÁQUINA SE DETENDRÁ AUTOMÁTICAMENTE.**

***INVERSOR DE VELOCIDAD DE FÁCIL MANEJO Y QUE AYUDA A REDUCIR EL CONSUMO ELÉCTRICO.**

***PARO AUTOMÁTICO CUANDO SE ACABA EL FILM.**

***CUANDO LA CANTIDAD DE BOLSAS ALCANCE EL NÚMERO PROGRAMADO PREVIAMENTE, LA MÁQUINA TROQUELADORA HARÁ EL CORTE SIN DETENER EL RITMO DE PRODUCCIÓN DE TODA LA MÁQUINA.**

***CUCHILLAS DE SELLO RE-DISEÑADAS. CUANDO SE TENGA QUE HACER MANTENIMIENTO A LA CUCHILLA ESTA PUEDE SER GIRADA 180 GRADOS Y REPARADA. ESTE PROCESO LO HARÁ MAS SEGURO Y FACIL DE HACER.**

***LA TROQUELADORA USA AIRE Y CILINDRO DE LIQUIDO PRESURIZADO PARA QUE EL RUIDO Y EL CONSUMO SEA MÍNIMO.**