



Asian Machinery U.S.A., Inc
3 SW 129TH Avenue, Suite 208
Pembroke Pines, FL 33027, U.S.A.
Tel: 305-594 1075



MODELO VMZ-65
MAQUINA DE FLEJES, ZUNCHOS Φ 65 MM



ESPECIFICACIONES

MATERIALES	PP
ANCHOS DEL PRODUCTO FINAL	6 A 12 MM
UN EXTRUSOR DE TORNILLO Y UN BARRIL	65 MM
L/D	25:1
CAPACIDAD DE MOTOR	22KW
PRODUCCIÓN	80METROS/MIN
MATERIAL DE TORNILLO Y BARRIL	38CRMOA1A, ESPECIAL NITRURADO Y PULIDO
CAJA REDUCTORA	TIPO VERTICAL
CONTROL DE POTENCIA	18.5 KW
REVOLUCIONES DEL MOTOR	1480 RPM (MAX)
TORQUE DE MOTOR	4 POLE
CONTROLES DE TEMPERATURA	6 ZONAS
MÉTODO DE CALENTAMIENTO	RESISTENCIAS ELÉCTRICAS
MÉTODO DE ENFRIAMIENTO	ENFRIADO POR AIRE
ZONAS DE ENFRIADO	4 ZONAS
PANEL DE CONTROL INDEPENDIENTE	
*CABEZAL DADO DE EXTRUSIÓN (1 SET)	PARA 6, 9 Ó 12MM
APARADOR DE BAÑERA DE AGUA	1 SET
MATERIAL DE TINA DE AGUA	ACERO INOXIDABLE TIPO S-304
MAQUINA DE ESTIRADO DE 5 RODILLOS	1 SET
CONTROL DE POTENCIA UNIDAD DE ESTIRADO	1.5 KW
BAÑERA DE AGUA CALIENTE	1 SET
UNIDAD DE EMBOZADO O GRAFILADO	1 SET
TIPO DE EMBOZADO	MECÁNICO
MOTOR CONTROLADO POR INVERSOR	2 HP
CONTADOR EQUIPADO CON CODIFICADOR DE LARGO PROGRAMADO	
CAMBIA MALLA	MANUAL